

Specification sheet / Technický list		
Collection / Kolekce	ECOSTEP Nature	
Product code / Produktové kódy	NA23002, NA23003, NA23007, NA23008, NA23009, NA23010, NA23011, NA23013, NA23014, NA23015, NA23019, NA23026, NA23027, NA23030, NA23033, NA23037, NA23039	
Edition / Vydání 2019	Method / Metoda	Values / Hodnoty
Technical data / technické parametry		
thickness / tloušťka		8 mm
width / šířka		192 mm
length / délka		1285 mm
lock system / druh zámku		QuickLock
groove / fáze		4V
structure / struktura povrchu		jemná
pcs per box / obsah balení		9
m ² per box / m ² v balení		2,22
Class of use / Třída zátěže	EN 13329	23 / 32
Abrasion resistance / Odolnost proti opotřebení	EN 13329	≥ 4000
Wear Class / Třída odolnosti	EN 13329	AC 4
Scratch resistance / Odolnost proti poškrábání	EN 13329	> 1,25 N/mm ²
Lock strength / Pevnost zámku v tahu	EN 13329	f _{10,2} ≥ 1kN/m (length / délka); f _{s0,2} ≥ 2 kN/m (width / šířka)
PCP content / obsah PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm
Slip resistance / Odolnost proti skluzu	EN 13893	DS
Emission of formaldehyde / Emise formaldehydu	EN 717-1	class / třída E1
General aspects of installed floor / Základní parametry instalované podlahy	EN 13329	height difference / výškové rozdíly aver./prům. ≤ 0,10mm max ≤ 0,15 mm
Reaction to fire / Reakce na oheň	EN 13501-1:2010	C _{fi} – s ₁
Guarantee / Záruka	domestic use / v obytných prostorech	viz záruční podmínky
Underfloor heating / Podlahové topení	Specific instructions / Zvláštní pokyny*	
*Contact STN CZ company for more details / Pro detailní informace kontaktujte společnost STN CZ s.r.o.		
FUTURAMAT s.r.o. – Slavíková 270, 252 42 Jesenice, Czech Republic		
e-mail: info@stncz.cz Tel: +420 733 678 359 Web: www.stncz.cz		



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

**The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. / Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.