

Specification sheet / Technický list			
Collection / Kolekce		ECOSTEP Optimum	
Product code / Produktové kódy		OP12032, OP12033, OP12034, OP12038, OP12040, OP12043, OP12044, OP12048, OP12052, OP12055	
Edition / Vydání 2019		Method / Metoda	Values / Hodnoty
Technical data / technické parametry			
thickness / tloušťka			8 mm
width / šířka			192 mm
length / délka			1285 mm
lock system / druh zámku			1TouchLock
groove / fáze			bez
structure / struktura povrchu			jemná
pcs per box / obsah balení			9
m ² per box / m ² v balení			2,22
Class of use / Třída zátěže	EN 13329		23 / 32
Abrasion resistance / Odolnost proti opotřebení	EN 13329		≥ 4000
Wear Class / Třída odolnosti	EN 13329		AC 4
Scratch resistance / Odolnost proti poškrábání	EN 13329		> 1,25 N/mm ²
Lock strength / Pevnost zámku v tahu	EN 13329		f _{10,2} ≥ 1kN/m (length / délka); f _{0,2} ≥ 2 kN/m (width / šířka)
PCP content / obsah PCP	CEN/TR14823		< 5 ppm
Slip resistance / Odolnost proti skluzu	EN 13893		DS
Emission of formaldehyde / Emise formaldehydu	EN 717-1		class / třída E1
General aspects of installed floor / Základní parametry instalované podlahy	EN 13329	height difference / výškové rozdíly	aver./prům. ≤ 0,10 mm max ≤ 0,15 mm
Reaction to fire / Reakce na oheň	EN 13501-1:2010		C _{fl} - S ₁
Guarantee / Záruka	domestic use / v obytných prostorech	viz záruční podmínky	20 years / let
Underfloor heating / Podlahové topení	Specific instructions / Zvláštní pokyny*		
*Contact STN CZ company for more details / Pro detailní informace kontaktujte společnost STN CZ s.r.o.			
FUTURAMAT s.r.o. – Slavíková 270, 252 42 Jesenice, Czech Republic			
e-mail: info@stncz.cz Tel: +420 733 678 359 Web: www.stncz.cz			



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

**The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. / Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.