

Specification sheet / Technický list		
Collection / Kolekce	ECOSTEP Status	
Product code / Produktové kódy	ST17032, ST17033, ST17034	
Edition / Vydání 2019	Method / Metoda	Values / Hodnoty
Technical data / technické parametry		
thickness / tloušťka		14 mm
width / šířka		157 mm
length / délka		1285 mm
lock system / druh zámku		QuickLock
groove / fáze		4V
structure / struktura povrchu		autentická
pcs per box / obsah balení		7
m ² per box / m ² v balení		1,41
Class of use / Třída zátěže	EN 13329	23 / 33
Abrasion resistance / Odolnost proti opotřebení	EN 13329	≥ 4000
Wear Class / Třída odolnosti	EN 13329	AC 5
Scratch resistance / Odolnost proti poškrábání	EN 13329	> 1,25 N/mm ²
PCP content / obsah PCP	CEN/TR14823	< 5 ppm
Slip resistance / Odolnost proti skluzu	EN 13893	DS
Emission of formaldehyde / Emise formaldehydu	EN 717-1	class / třída E1
General aspects of installed floor / Základní parametry instalované podlahy	EN 13329	height difference / výškové rozdíly aver./prům. ≤ 0,10mm max ≤ 0,15 mm
Squareness / Kolmost	EN 13329	≤ 0,20 mm
Straightness / Přímost	EN 13329	≤ 0,30 mm
Reaction to fire / Reakce na oheň	EN 13501-1:2010	C _{fl} - s ₁
Thermal resistance / Tepelná odolnost	EN 12667	0,108 (m ² K)/W ± 15 %
Guarantee / Záruka	domestic use / v obytných prostorech viz záruční podmínky	30 years / let
Underfloor heating / Podlahové topení	Specific instructions / Zvláštní pokyny*	
*Contact STN CZ company for more details / Pro detailní informace kontaktujte společnost STN CZ s.r.o.		
STN CZ s.r.o. – Slavíková 270, 252 42 Jesenice, Czech Republic		
e-mail: info@stncz.cz Tel: +420 733 678 359 Web: www.stncz.cz		



Tiskové chyby vyhrazeny. Dotisky a nová vydání nahrazují předchozí verze.

**The guarantee is valid for domestic use according to the conditions of guarantee. /
Záruka platí pro obytné prostory podle záručních podmínek.